

### INSTRUCTIE PLAATSEN MINI BUGGY RESTRICTOR

Alle deelnemers van de Mini Buggy klasse dienen de auto uit te rusten met een restrictor. De restrictor is eigendom van de KNAF en wordt in bruikleen verstrekt door de Dutch Mini Buggy Series. De restrictor is niet auto gebonden en kan gedurende het seizoen op verzoek van de organisatie worden verwisseld voor een ander type of nummer. De restrictor mag niet worden aangepast en wordt dan ook steekproefsgewijs tijdens wedstrijden gecontroleerd middels een dummy. Bij het beëindigen van deelname aan deze klasse, dient de restrictor te worden ingeleverd.

Voor het plaatsen van de restrictor volg je de volgende stappen:

- Verwijder het complete luchtfilterhuis
- Verwijder het grijze choke hendeltje
- De benzineslang losmaken, deze kan je middels het choke hendeltje afsluiten, zodat de tank niet leegloopt.
- De carburateur van de tapeinden afschuiven. De zwarte kunststofplaat inclusief de pakking kan blijven zitten.
- De restrictor kan over de tapeinden worden geschoven tegen de pakking. Het kleine gaatje wordt afgedicht en uit de testen blijkt dat dit geen effect heeft op de motorprestaties. De restrictor kan op de ingeslepen lijn licht worden gebogen, zodat deze niets raakt.
- De bijgeleverde pakking plaatsen.
- De carburateur terugplaatsen.
- Het chokehendeltje terug plaatsen en vervolgens het luchtfilterhuis.

